

NanoVIP® TWO PLUS™ verfügt über 4 Modi
Analyse vorbelastet: CHILLER, Pumpe und
Sensoren liefern.

Dank Hardware- **MRH™** an Bord, kann als ein
Gerät mit einem Messnetz QUADRA
angeschlossen werden **DGP** .

Eine lange Lebensdauer der Batterie und die
enorme Datenaufzeichnungsfähigkeit (über
ein Jahr) zeichnen die Eigenschaften , die es
zu einem zuverlässigen und professionellem
Werkzeug einzigartig machen.

ALLE ENERGIEN IN EINEM GERÄT

- ✓ Leicht, handlich, mehrsprachig, mit
Top-Leistung in seiner Klasse
- ✓ 1 des Spannungsmesskanal (1 +
Phase neutral) bis 600V CAT III, mit
der Möglichkeit, auch
Gleichspannungen zu messen
- ✓ 1 Kanal für den Strom mit der
Möglichkeit zu messen, auch
Gleichströme
- ✓ Strom- und Spannungs Genauigkeit

Dimensioni	203x116x53mm
Sicurezza	600V CAT III
Grado di protezione IP	IP30
Peso	580g.
Display	LCD-Punktmatrix-Hintergrundbeleuchtung
Langue	Englisch- Spanisch - Italienisch - Deutsch - Französisch
Kommunikation	ZigBee und USB auf den PC
Speicher an Bord	64kB
externer Speicher	Micro SD (4 GB im Lieferumfang enthalten)
Temperaturen	von -10 bis +55 ° C
Feuchtigkeit	Max 95%
externe Stromversorgung	Schaltnetzteil, 100-240 VAC Eingang ± 10% 47-63 Hz, austauschbar mit Steckern; 7,5VDC Ausgang - 12W
Batterie	4 x AA 2100mAh MiMh
Autonomie	> 24 Stunden (drahtlose)