





- Handlicher Druck-Kalibrator
- 0...25 mbar bis 0... 70 bar
- Bis 0,05% v.E. Genauigkeit
- Hohe Überlastfähigkeit
- Zwei individuelle Druckmessbereiche
- Über-, Unter-, Differenz- oder Absolutdruck Messung

- Gleichzeitige Strom- bzw. Spannungsmessung
- Integrierte Strom- und Spannungsquelle
- Beleuchtetes Display mit Zoom-Funktion
- Integrierte Datalogging-Funktion RS232 Schnittstelle

HM38  
Druckkalibrator



- Relativ-, Differenz- oder Absolutdruck
- Manuelle Feinabstimmung mit internem 0.5 l Volumen
- Temperaturanzeige vom Messmedium
- 22 umschaltbare Masseinheiten
- Integrierter Datenspeicher
- Optionale Windows Software

- USB Schnittstelle (VCP)
- Mittelwert-, Min- und Maxwert Aufzeichnung
- Akkubetrieb (Aufladung über USB Kabel)
- Sonderausführungen auf Anfrage
- Remote Kommandos zum direkten auslesen der Daten

TM35  
Druckkalibrator

• **OM-Kalibrierkoffer weitere Informationen auf Antrag**



- Kompaktes Hand-Manometer
- -2.5...10 mbar bis 0...90 bar
- Bis 0,05% v.E. Genauigkeit
- Hohe Überlastfähigkeit
- Über-, Unter-, Differenz- oder Absolutdruck Messung
- Temperaturkompensierte Druckmessung

- 10 umschaltbare Masseinheiten
- Bis 20 Messungen / Sekunde
- Leckrate, Min/Max-Werte, Hold-Funktion
- Integrierte Datalogging-Funktion
- RS232 Schnittstelle
- optionale Windows Software

HM28  
Handmanometer



- Hand-Meteostation
- Breites Einsatzsitzgebiet Meteorologie / Klimatechnik / Medizin / Aviatik / Chemie
- Gleichzeitig Luftdruck, Feuchte, Temperatur 1 und Temperatur 2 messen
- Taupunktbestimmung
- Höhenmessung

- Datalogging
- RS232 Schnittstelle
- optionale Windows Software
- Ausdruck der Daten ohne PC möglich
- Grosses Sortiment an Zubehör
- Luftdruckmessung/Barometer/QNH
- Spitzenwertspeicher Max/Min,

HM30  
Meteo-Station



- Kompaktes Hand-Manometer (300 Gramm)
- 0...25 mbar bis 0... 250 bar
- Bis 0,05% v.E. Genauigkeit
- Hohe Überlastfähigkeit
- Hohe Auflösung
- Relativ-, Differenz- oder Absolutdruck Messung
- Temperaturkompensierte Druckmessung

- Leckrate, Min/Max-Werte, Mittelwert-, Hold-Funktion
- Grosses Grafik Display
- 22 umschaltbare Masseinheiten
- Integrierter Datenspeicher
- Infrarotschnittstelle (IR - RS232 Adapter separat erhältlich)
- optional Windows Software
- Erhältlich in EX Ausführung

HM35/HM35-EX  
Handmanometer



- Panel-Manometer
- Einfache Bedienung
- 0...20 mbar bis 0...10 bar
- Bis 0,2% v.E. Genauigkeit
- Hohe Überlastfähigkeit
- Über-, Unter-, Differenz- oder Absolutdruck Messung

HM22 dig.  
Handmanometer



- Panel-Manometer
- Ersatz für mechanische MICROMANOMETERN der Typen 18A und 19A von REVUE THOMMEN AG
- 0...10 mbar bis 0...90 bar
- Bis 0,05% v.E. Genauigkeit
- Hohe Überlastfähigkeit
- Über-, Unter-, Differenz- oder Absolutdruck

- Temperaturkompensiert
- 10 umschaltbare Masseinheiten
- Bis 20 Messungen / Sekunde
- Leckrate, Min/Max-Werte, Hold-Funktion
- Integrierte Datalogging-Funktion
- RS232 Schnittstelle
- optional Windows Software

HM19 dig.  
Einbaumanometer